

versiegelte Holzfußböden

Durch die versiegelte Oberfläche besitzt das Holz einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werteerhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. **20°C Raumtemperatur** und einer relativen **Luftfeuchte von 50 %** ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei **niedriger Luftfeuchte** das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große **Fugen** bilden können.

Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt dass kleine Störungen in der Oberflächenbehandlung in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen beinhaltet sind. Auf die Haltbarkeit des Versiegelung hat dies keine Einfluß. Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken.

stipo  **Fußböden**

Stefan Künzler
Bodenlegermeister
Platz 29 // 6870 Bezau
Tel. 0664/73562541
Fax 05514/31178
info@stipo-fussboeden.at
www.stipo-fussboeden.at

Unterhaltsreinigung

Dabei wird Grobschmutz mit dem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten Wischgerät (Lappen) entfernt. Ins Wischwasser wird dabei das von Stipo Fußböden empfohlene Reinigungsmittel zugegeben.

Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen!

Pflege

Die Pflege wird mit dem von Stipo Fußböden empfohlenen Pflegemittel maschinell oder per Hand durchgeführt. Dabei wird das Pflegemittel hauchdünn mit einem Lappen auf den Boden aufgetragen. In antrocknenden Flächen unter keinen Umständen mehr nacharbeiten. Es entsteht Glanz ohne zu polieren.

Häufigkeit: Im Wohnbereich einmal im Jahr

Grundreinigung

Sie dient zur Entfernung von grob haftenden Verschmutzungen, die nicht mehr durch eine Unterhaltsreinigung entfernt werden kann. Um dem Boden danach wieder den gewünschten Glanz und notwendigen Schutz zu geben, ist eine Erstpflege mit Pflegemittel durchzuführen.

Häufigkeit: Im Wohnbereich alle 24 Monate

Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird. Für Fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.